

HPGM (High boiling Propylene Glycol Mixture) analog of DOT4

Comparative characteristics HPGM and DOT4

PARAMETER	UNIT	Method	Specification DOT4		Result
Density @ 20°C	Kg/l	ASTM D 4052	1.0200	1.0900	1.0086
Color Pt/Co		ASTM D 1209			116
Water Content	%	ASTM E 1064		0.25	0.03
Density @ 100°C	mm ² /s	ASTM D 445	1.500		2.419
Density @ -10°C	mm ² /s	ASTM D 445			460
Density @ -20°C	mm ² /s	ASTM D 445			1437
Density @ -40°C	mm ² /s	ASTM D 445		1500	FROZEN
Visco -40°C BFB34 70% 30% HPGM		ASTM D 445			1255
ERBP	°C	standard 116	255		234
WERBP	°C	standard 116	155		143
pH (*)		standard 116			5.77

Country of manufacture: **Belgium.**

Packaging: bulk, containers (1000 kg)

ТОВ «Ворлдкем» / LLC Worldchem

Місцезнаходження: 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполева 19, оф.43
Код ЄДРПОУ 43482382
ПІН 434823826578
ІВАН UA92 334851 00000000 26007111468 в АТ «ПУМБ»
м. Київ, МФО 334851

Тел.: +38 (044) 499 90 77
Kyivstar: +38 (067) 329 05 15

E-mail: info@worldchem.com.ua