

Продукт: Базове масло SN 150

Загальна характеристика

Базові масла, отримані з вакуумної фракції сирової нафти, піддаються селективному очищенню розчинником, депарафінізації та гідроочищенню.

Застосування

Базові масла використовуються для виробництва мастил, спеціалізованих нафтопродуктів, мастильних матеріалів, пластифікаторів. Призначено для використання в машинах та механізмах промислового обладнання, умови роботи яких не висувають особливих вимог до антиокислювальних та антикорозійних властивостей масел. Так само застосовується як основа для вироблення мастильних матеріалів в основному моторних масел.

Сертифікат аналізу

№	Властивості	Одиниці	Значення	Вимоги стандарту
1	Щільність при 15 °C	кг / м ³	873.70	відповідає
2	Кінематична в'язкість при 40 °C	мм ² /с	31.210	мін. 28.8 - макс.33.5
3	Кінематичного в'язкість при 100 °C	мм ² /с	5.271	мін. 5.0 - макс. 5.5 5.500
4	Індекс в'язкості	-	99.00	мін. 95.00
5	Температура застигання	°C	-15.0	макс. -12.0
6	Точка спалаху	°C	229.0	мін. 210.0
7	Структурна в'язкість при -15 °C	мПа *с	1070	макс. 1400
8	Залишок після коксування (Conradson)	% (м/м)	0.01	макс. 0.03
9	Залишок після спалювання	% (м/м)	0.001	макс. 0.005
10	Число нейтралізації	мгКОН / г	0.00	макс. 0.05
11	Кількість летких речовин	% (м/м)	14.90	макс. 18.50
12	Вміст сірки	% (м/м)	0.59	
14	Колір ASTM D1500	Stopien	0.5	макс. 1.0
15	Зовнішній вигляд	-	Прозорий. Без суспензій та осаду	Прозорий. Без суспензій та осаду
16	Вміст води	мг / кг	40,0	макс. 200.0
17	Емульгування між масло / вода / емульсія	мл	40/40/0	
18	Час сепарації водної суміші, при 54 °C	хв.	5.0	макс. 20.0

Переваги:

- Може бути використане, як базові компоненти при виготовленні мастил.
- Можливе виготовлення масел проміжних класів в'язкості (наприклад I-30A) шляхом змішування більш в'язких масел з менш в'язкими у відповідній пропорції.
- Практично у всіх випадках дане масло можна замінити легованими оліями серії ІГП відповідної в'язкості.

ТОВ «Ворлдкем» / LLC Worldchem

Місцезнаходження: 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполева 19, оф.43
 Код ЄДРПОУ 43482382
 ІПН 434823826578
 IBAN UA923348510000000026007111468 в АТ «ПУМБ», м. Київ

Тел.: +38 (044) 499 90 77
 Kyivstar: +38 (067) 329 05 15
 Vodafone: +38 (050) 405 85 35
E-mail: info@worldchem.com.ua